Інструкція по налаштуванню мережевої карти для Windows 10.

Динамічний IP

1. Натисніть кнопку "Пуск" і виберіть "Параметри".

8 flyuser	События и общение	e		Развлечения и отд	ых		
Часто используемые Начало работы Загрузить Skype Карты Люди	Календарь Календарь Microsoft Edge	Почта	Фотографии	С Хbox Еврс: опять по 75 Очнансы оп ай	() Музыка Новости	Кино и ТВ	
Будильники и часы	Солнечно 16° 22° 12° Москва	Диспетчер те	OneNote	Магазин		Get Office	
🛱 Проводник 🔿							
Параметры							
 Завершение работы Все приложения 							
🗄 へ 🗆 🤤	iii (1					へ 管 門 🕸) 📮

2. Виберіть вкладку "Мережа та Інтернет ".



3. Виберіть вкладку "*Ethernet*", Потім "*Налаштування параметрів адаптера*".

🔶 Параметры	- 🗆 X
🐯 СЕТЬ И ИНТЕРНЕТ	Найти параметр 🖉
Режим «в самолете»	Ethernet
Использование данных	
VPN	Сеть Подключено
Набор номера	
Ethernet	Сопутсвующие параметры
Прокси	Настройка параметров адаптера
	Изменение расширенных параметров общего доступа
	Центр управления сетями и общим доступом
	Домашняя группа
	Свойства обозревателя
	Брандмауэр Windows

4. У діалоговому вікні "*Мережеві підключення*" натисніть правою кнопкою миші по значку "*Ethernet*"Або"*Підключення по локальній мережі*". У списку оберіть пункт "*властивості*".



5. Відкриється діалогове вікно "*Ethernet - властивості*". У даному вікні необхідно виділити компонент"*Протокол Інтернету версії 4 (TCP / IPv4)*" і натиснути кнопку "*властивості*".

	Et	thernet: свойст	ва	
Сеть				
Подкли	очение через:			
💇 F	Realtek PCIe FE	Family Controller		
1			Настр	оить
Отмече	енные компоне	нты используются	этим подклю	чением:
	– Протокол Ин – Протокол Ин	тернета версии 6 (тернета версии 4 (TCP/IPv6) TCP/IPv4)	
<				>
К	ановить	Удалить	Свойс	>
Уст Опис Прот сете взаи	ановить ание токол TCP/IP - й, обеспечиван модействующи	Удалить стандартный прото ощий связь между ими сетями.	Свойс окол глобальн различными	к

6. У наступному вікні виберіть "*отримати IP-адреса автоматично*". Потім виберіть"*отримати адресу DNS-сервера автоматично*". Натисніть кнопку "*OK*".

бщие	Альтернативная конфигу	рация			
Параме поддеј можно	етры IP могут назначаться рживает эту возможность. получить у сетевого админ	автоматиче В противном истратора.	ски, ес 1 случа	ли сеть е парам	етры ІР
	олучить IP-адрес автомати	чески			
ON	спользовать следующий IP	-адрес:			
IP-a	дрес:				
Maci	ка подсети:		1.0		
Осн	овной шлюз;		÷.		
0	олучить адлес DNS-сервера	автоматич	ески		
-04	спользовать следующие ад	ipeca DNS-ce	ерверо	в:	
Пре,	дпочитаемый DNS-сервер;			4	
Аль	тернативный DNS-сервер:			,	
<u>г</u>	Іодтвердить параметры пр	и выходе	Д	ополнит	ельно

7. У діалоговому вікні "*Ethernet - властивості*" натисніть кнопку "*Закрити*".

Тодключение через:	Family Controller	
		Настроить
Этмеченные компоне	енты используются з	тим подключением
 Панировци Служба досту Протокол му 	упа к файлам и прин льтиплексора сетев	терам сетей Міск ого адаптера (Маї
 Драйвер про Фтветчик обн Ответчик обн 	токола LLDP (Майкр наружения топологии наружения топологии	ософт) 1 канального уров 1 канального уров У >
 Драйвер про Ответчик обн Ответчик обн Установить 	токола LLDP (Майкр наружения топологии наружения топологии Удалить	ософт) 1 канального уров 1 канального уров Свойства

8. Налаштування мережевої карти завершена.